

# GODETS 3 POINTS HYDRAULIQUES

2,00 m, 2,30 m & 2,50 m



## CONCEPTION

Ils viennent se positionner sur l'attelage 3 points avant ou arrière du tracteur et sont équipés de vérins à double-effet. Ils permettent le chargement et le transport de tous types de matières.

- Fabriqués en tôle d'épaisseur 6 mm, ces godets sont extrêmement robustes. Ils sont conçus avec les mêmes caractéristiques que les engins de levage.
- Lamé d'usure en acier soudé, largeur 110 mm, épaisseur 10 mm avec finition biseautée,
- 2 vérins double-effet de 35 x 70 mm
- Prise Push-Pull mâle standard
- Fond renforcé par l'ajout de traverses d'épaisseur 6 mm
- Livrés avec axes d'attelage catégorie 2, Ø 28 mm, espacement de 800 mm.



- 1 Flasques soudées en partie arrière, pour protéger les vérins.
- 2 Vérins de basculement fixés sur chapes d'attelage renforcées.
- 3 Attelage 3 points renforcé par châssis tôle de forte épaisseur.

### GODETS HYDRAULIQUES

	Références	Prix HT	Volume	ouverture en mm	Hauteur	Poids
2,00 m	111 23 01		1000 L	1,12 m	0,82 m	560 kg
2,30 m	111 23 03		1375 L	1,12 m	0,82 m	625 kg
<b>NOUVEAU</b> 2,50 m	111 23 05		1500 L	1,12 m	0,82 m	665 kg