

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



FREINAGE HYDRAULIQUE

PLUTON	Réf.	Prix HT	P. V.	C. U.	PTC	Long. caisse	Larg. caisse	Long. hors tout	Nbre bêtes	Essieux	Tambours de freins	Haut. plancher
4.20	111 00 11		1,88 T	4,82 T	6,70 T	4,10 m	2,40 m	5,65 m	6/8	∅ 70 mm	300 x 60	0,63 m
5.20	111 00 13		2,02 T	5,07 T	7,09 T	5,10 m	2,40 m	6,65 m	8/10	∅ 70 mm	300 x 60	0,66 m
6.20	111 00 15		2,48 T	6,97 T	9,45 T	6,10 m	2,40 m	7,65 m	10/12	∅ 80 mm	350 x 60	0,68 m
7.20	111 00 17		3,00 T	9,30 T	12,30 T	7,10 m	2,40 m	8,65 m	12/14	∅ 90 mm	350 x 60	0,74 m

LES ÉQUIPEMENTS EN OPTION

DÉTAILS P 28 À 31

PLUTON	PEUT ÊTRE MONTÉ À TOUT MOMENT				
	Bâches de dessus de caisse (détails p 31)	Cloison intérieure peinte coulissante sur rails (détails p 28)	Cloison intérieure galva (détails p 28)	Jeu de barrières latérales extérieures sur glissières (détails p 29)	Jeu de barrières latérales extérieures sur chapes (détails p 30)
4.20	111 31 20	non compatible	111 31 06	non compatible	111 31 67 Long. 3/4 m
5.20	111 31 21				111 31 68 Long. 4/5 m
6.20	111 31 22	111 31 73	111 31 60 Long. 3/4 m		
7.20	111 31 23	111 31 76			

* pour le modèle PLUTON 6.20, cloison coulissante à commander d'origine.

LES PNEUMATIQUES

DE SÉRIE ET EN OPTION

EN CAS DE MONTE OPTIONNELLE

Pour toutes commandes de surmonte pneumatiques, déduire la référence et le prix de la monte d'origine, et rajouter la référence et le prix de la monte optionnelle.



	STRUCTURE DIAGONALE	
	NEUF	
	11,5/80 - 15,3 14 plys	
Références	111 07 04	
Prix H.T. unitaire		
Nombre de trous sur la jante	6	
Capacité de charge à 25 km/h	2900 kg	
Pression (en bars)	4,8	
* Diamètre extérieur (en mm)	845	
* Rayon sous charge (en mm)	370	
* Grosseur boudin (en mm)	297	
PLUTON	4.20	Monte d'origine
	5.20	
	6.20	
	7.20	



PEUT ÊTRE MONTÉ À TOUT MOMENT					A COMMANDER D'ORIGINE, NE PEUT ÊTRE MONTÉ APRÈS FABRICATION
Support de roue de secours pour jantes 6 à 8 trous (détails p 31)	Cale de roues (détails p 31)	Support d'outils à manche (détails p 31)	Coffre résine (détails p 31)	Jeu de 4 vannes de vidange 1/4 de tour (détails p 31)	Béquille hydraulique de flèche (détails p 31)
111 31 32	111 31 34	111 31 84	111 31 35	111 31 83	111 33 07



STRUCTURE DIAGONALE	STRUCTURE RADIALE		
	NEUF	RECHAPÉ	NEUF
13,0/65 - 18 16 plys	315/60 R22,5 - PROFIL AGRAIRE	385/55 R19,5	340/65 R18
111 07 05	111 07 15	111 07 49	111 07 07
6	6	8	6
2995 kg	4212 kg	5400 kg	3748 kg
4,9	8,0	9,0	5,4
890	948	925	896
398	420	420	400
336	315	382	334
Monte optionnelle	Monte optionnelle		Monte optionnelle
Monte d'origine	Monte optionnelle		Monte optionnelle
		Monte d'origine	
		Monte d'origine	

